

EXTINTORES PORTÁTILES DE AGUA

El Modelo 240 puede protegerse contra el congelamiento (hasta -40°F) al añadir una carga anticongelante Modelo 506B.

MODELO	240
Diseño	Manguera y boquilla
Clasificación UL y ULC	2A
Capacidad	2.5 GAL
Peso de envío (lbs)	7.5
Altura (pulg.)	24.5
Ancho (pulg.)	9
Profundidad (pulg.)	7
Rango (Inicial - Pies)	45-55
Tiempo de descarga (seg.)	55
Soporte incluido	Pared

Estándares de prueba: CAN/ULC-S507-ANSI/UL626 y CAN/ULC-S508 - ANSI/UL711.

Opciones disponibles: Modelo 506B con carga anticongelante.

El modelo 240 imita el efecto de una corriente de 45-55 pies de AGUA para un correcto enfriamiento, remojo y penetración. El tiempo de descarga, de 55 segundos, logra que sea muy efectivo en el uso en incendios de Clase A para operadores sin experiencia.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- 5 años de garantía de fabricación.
- Diseño de presión almacenada.
- Cilindros de acero inoxidable pulido.
- Válvula en acero inoxidable.
- Cilindro exclusivo sin hendiduras y soldado a tope.
- Rango de temperatura: de +40°F a 120°F.
- Máxima visibilidad durante la descarga.
- Clavija de seguridad de acero inoxidable en forma de anilla grande.
- Etiquetas bilingües y con código QR.

